



SERIE PLATINIUM 66

La Serie Platinum 66 es un sistema de Puerta Coplanar de líneas rectas con Rotura Puente térmico, ideada para un Alto tránsito con posibilidad de Apertura Interior y Exterior. El diseño de la serie ofrece una línea visual muy atractiva, y una particularidad de la serie es que el nudo Central es reducido y compacto. Se integra a la perfección con las series de correderas 870RT, 880RT Hermetic y el sistema abatible 24000RT. Sistema válido en su versión de 1 y 2 Hojas de Apertura Exterior para salidas Antipánico y de Emergencia según normativa EN1125 y EN179. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (UNE-EN 1191-2000) para 1.000.000 de ciclos. Posibilidad de incorporar Bisagras Ocultas y Cierrpuertas Oculto.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 1 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Acristalamiento de hasta 43mm con juntas de goma a ambos lados

PESO

Peso Máximo de Hoja de hasta 220kg

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 6A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C4

RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO BLANDO

Ensayo realizado según norma (UNE-EN 13049): Clase 5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..), lacado imitación madera, anodizado, bicolors.

